

# Specificaties Carrier



United Technologies

Model binnendeel	SRK-	42QHC009DS	42QHC012DS	42QHC018DS	42QHC024DS
Model buitendeel	SRC-	42QHC009DS	42QHC012DS	42QHC018DS	42QHC024DS
<b>Gegevens set</b>					
Koelcapaciteit	kW	2.7(0.5-3.5)	3.5(0.5-4.0)	5.2(0.8-6.0)	6.4(1.4-6.7)
Verwarmingscap.	kW	2.9(0.6-4.0)	3.9(0.6-4.5)	5.5(1.0-6.3)	7.0(1.5-7.3)
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	2,5	3,1	3,9	4,4
Pdesign capaciteit koel./verw.	kW	2,7/2,7	3,5/3,6	5,2/5,6	6,4/6,7
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,5/4,0	7,0 /4,0	7,1/4,0	7,0/4,0
Energielabel		A++/ A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/h	126/840	175/1015	256 /1505	320/820
E.E.R./C.O.P.		3,3/3,7	3,1/3,5	3,2/3,2	3,1/3,3
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	kW	0,82/0,78	1,13/1,11	1,63/1,72	2,06/2,12
Nominale stroomsterkte	A	3,7/3,5	5,0/4,9	7,3/7,6	9,3/9,7
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T
Bekabeling binnen/buiteneunit	mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voeding		buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	30	40
Maximaal hoogteverschil	m	10	10	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Koudemiddel inhoud R410A	kg	0,72	0,75	1,70	2,00
Buiteneunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	15	15	15	30
<b>Gegevens binnendeel</b>					
Luchthoeveelheid (u-la)/la/mi/ho	m <sup>3</sup> /uur	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1150/890/770/420
Geluidsdruk u-la)/la/mi/ho	dB(A)	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Geluidsvermogen	dB(A)	52	53	56	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (bx dxh)	mm	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338
Gewicht	kg	8,0	9,0	11,5	13,5
<b>Gegevens buitendeel</b>					
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /uur	1900	2100	2100	2700
Geluidsdruk	dB(A)	54	55	55	58
Geluidsvermogen	dB(A)	62	63	63	68
Afmetingen (bx dxh)	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Gewicht	kg	26,5	28,5	38,0	44,0